

# 1SN HIGH TEMP- R1AT

RUBBER HYDRAULIEKSLANG  
EN853 1SN



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Oliebestendig synthetisch rubber
<b>Inlagen:</b>	1 Gevlochten staalinlage met hoge treksterkte
<b>Uitwendig:</b>	Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber
<b>Temperatuurbestendigheid continu:</b>	-40°C +150°C (lucht max. +110°C)
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	-40°C +110°C
<b>Rollengte:</b>	Variabel
<b>Normen:</b>	EN853 1SN / SAE100R1AT / ISO 1436-1
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma Temp Tech 1SN
<b>Opmerkingen:</b>	Speciaal voor hoge temperatuurtoepassing. Niet voor stoom.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
041BHT	6	1/4"	13,4	100	225	900
061BHT	10	3/8"	17,4	130	180	720
081BHT	13	1/2"	20,6	180	160	640
101BHT	16	5/8"	23,7	200	130	520
121BHT	19	3/4"	27,7	240	105	420
161BHT	25	1"	35,6	300	88	350
201BHT	32	1.1/4"	43,5	420	63	250
241BHT	38	1.1/2"	50,6	500	50	200
321BHT	51	2"	64	630	40	160

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.