

1SN – R1AT

RUBBER HYDRAULIEKSLANG EN853 1SN



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Oliebestendig synthetisch rubber
Inlagen:	1 Gevlochten staalinlage met hoge treksterkte
Uitwendig:	Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber
Temperatuurbestendigheid continu:	-40°C +100°C (lucht max. +70°C)
Omgevingstemperatuur:	-40°C +80°C
Rollengte:	Variabel
Normen:	EN853 1SN / SAE100R1AT / ISO 1436-1
Opdruk:	Alfagomma Flexor 1AT/1SN
Opmerkingen:	Halogeenvrije rubbercompound

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
031	5	3/16"	11,4	90	250	1000
041	6	1/4"	13,0	100	225	900
051	8	5/16"	14,5	115	215	860
061	10	3/8"	17,2	130	180	720
081	13	1/2"	20,1	180	160	640
101	16	5/8"	23,1	200	130	520
121	19	3/4"	27,3	240	105	420
161	25	1"	35,2	300	88	352
201	32	1.1/4"	42,5	420	63	252
241	38	1.1/2"	49,7	500	50	200
321	51	2"	62,9	630	40	160

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.