

2SN – R2AT

RUBBER HYDRAULIEKSLANG EN853 2SN



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Oliebestendig synthetisch rubber
Inlagen:	2 Gevlochten staalinlagen met hoge treksterkte
Uitwendig:	Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber
Temperatuurbestendigheid continu:	-40°C +100°C (lucht max. +70°C)
Omgevingstemperatuur:	-40°C +80°C
Rollengte:	Variabel
Normen:	EN853 2SN / SAE100R2AT / ISO 1436-1
Opdruk:	Alfagomma Flexor 2AT/2SN
Opmerkingen:	Halogeenvrije rubbercompound

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
032	5	3/16"	13,0	90	420	1680
042	6	1/4"	14,5	100	400	1600
052	8	5/16"	16,1	115	350	1400
062	10	3/8"	18,5	125	330	1320
082	13	1/2"	21,4	175	275	1100
102	16	5/8"	24,6	200	250	1000
122	19	3/4"	29,0	240	215	860
162	25	1"	36,8	300	165	660
202	32	1.1/4"	46,4	420	125	500
242	38	1.1/2"	53,7	500	90	360
322	51	2"	65,9	630	80	320

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.