

4SH – MSHA

RUBBER HYDRAULIEKSLANG OVERTREFT 4SH NORMEN



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	(Bio-)oliebestendig synthetisch rubber
Inlagen:	4 staaddraadspiraal met hoge treksterkte
Uitwendig:	Minetuff cover, slijtvast en ozonbestendig, vuurbestendig
Temperatuurbestendigheid continu:	-40°C +120°C
Omgevingstemperatuur:	-40°C +80°C
Rollengte:	Variabel
Normen:	ISO18752
Opdruk:	Alfagomma alfabiotech MINETUFF
Opmerkingen:	Minetuff cover voor top slijtvastheid en ozonbestendigheid MSHA approved – vuurbestendige cover Bio-oliebestendig Extreem flexibel: +50% betere buigradius t.o.v. SAE 100R

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
SH124BIO	19	3/4"	31,8	210	420	1680
SH164BIO	25	1"	38,2	210	380	1520
SH204BIO	32	1.1/4"	45,1	280	350	1400
SH244BIO	38	1.1/2"	51,8	420	290	1160
SH324BIO	51	2"	66,8	530	280	1120

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.