

4SP – MSHA

RUBBER HYDRAULIEKSLANG OVERTREFT 4SP NORMEN



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	(Bio-)oliebestendig synthetisch rubber
Inlagen:	4 staaldraadspiraal met hoge treksterkte
Uitwendig:	Minetuff cover, slijtvast en ozonbestendig, vuurbestendig
Temperatuurbestendigheid continu:	-40°C +120°C
Omgevingstemperatuur:	-40°C +80°C
Rollengte:	Variabel
Normen:	ISO18752
Opdruk:	Alfagomma alfabiotech MINETUFF
Opmerkingen:	Minetuff cover voor top slijtvastheid en ozonbestendigheid MSHA approved – vuurbestendige cover Bio-oliebestendig Extreem flexibel: +50% betere buigradius t.o.v. SAE 100R

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
SP044BIO	6	1/4"	17,5	60	450	1800
SP064BIO	10	3/8"	20,5	75	445	1780
SP084BIO	13	1/2"	23,6	90	420	1680
SP104BIO	16	5/8"	26,5	140	350	1400
SP124BIO	19	3/4"	31,6	150	350	1400
SP164BIO	25	1"	38,2	180	350	1400

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.