

R15 – MSHA

RUBBER HYDRAULIEKSLANG OVERTREFT SAE 100 R15



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	(Bio-)oliebestendig synthetisch rubber
Inlagen:	4 (t/m 1") of 6 staaldraadspiralen met hoge treksterkte
Uitwendig:	Minetuff cover, slijtvast en ozonbestendig, vuurbestendig
Temperatuurbestendigheid continu:	-40°C +120°C
Omgevingstemperatuur:	-40°C +80°C
Rollengte:	Variabel
Normen:	ISO18752
Opdruk:	Alfagomma alfabiotech MINETUFF
Opmerkingen:	Minetuff cover voor top slijtvastheid en ozonbestendigheid MSHA approved – vuurbestendige cover Bio-oliebestendig Extreem flexibel: +50% betere buigradius t.o.v. SAE 100R

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
R15-16BIO	25	1"	38,2	250	420	1680
R15-20BIO	32	1.1/4"	49,3	445	420	1680
R15-24BIO	38	1.1/2"	56,5	530	420	1680
R15-32BIO	51	2"	71,0	650	420	1680

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.