

# R6

## RUBBER HYDRAULIEKSLANG EN854 R6



### TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Oliebestendig synthetisch rubber
<b>Inlagen:</b>	1 Gevlochten textielinlage met hoge treksterkte
<b>Uitwendig:</b>	Slijtvast, ozon en koolwaterstoffen bestendig synthetisch rubber
<b>Temperatuurbestendigheid continu:</b>	-40°C +100°C (lucht max. +70°C)
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	-40°C +80°C
<b>Rollengte:</b>	Variabel
<b>Normen:</b>	EN854 R6 / SAE100R6 / ISO 1436-1
<b>Opdruk:</b>	Argus 1TE/R6
<b>Opmerkingen:</b>	Halogeenvrije rubbercompound

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
R604TDA	6	1/4"	12,7	64	28	112
R605TDA	8	5/16"	14,3	76	28	112
R606TDA	10	3/8"	15,9	76	28	112
R608TDA	13	1/2"	19,8	102	28	112
R610TDA	16	5/8"	23,0	107	24	96
R612TDA	19	3/4"	26,9	152	21	84
R616TDA	25	1"	33,5	203	17	70

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.