

R2 / R2 TWIN

THERMOPLASTISCHE HYDRAULIEKSLANG SAE100R2



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Thermoplastisch polyester
Inlagen:	2 inlagen staal
Uitwendig:	Slijtvast PU, bestand tegen UV en micro organismen
Temperatuurbestendigheid continu:	-40°C +100°C (lucht/water max. +70°C)
Omgevingstemperatuur:	Geen gegevens
Rollengte:	50 - 100 meter
Normen:	SAE100R2
Opdruk:	ZEC MTH2
Opmerkingen:	Dubbele uitvoering zijn artikelcodes eindigend op TWIN

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR
R704SS	6,4	1/4"	13,5	40	400	1600
R705SS	8	5/16"	15,1	50	350	1400
R706SS	9,7	3/8"	17	60	330	1320
R708SS	13	1/2"	22	75	275	1100
R710SS	16,3	5/8"	24,5	110	250	1000
R712SS	19,2	3/4"	27,5	150	215	860
R716SS	25,6	1"	35	185	165	660
R704SSTWIN	6,4	1/4"	13,5	40	400	1600
R706SSTWIN	9,7	3/8"	17	60	330	1320
R708SSTWIN	13	1/2"	22	75	275	1100

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.