

HD Calorstar rood



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

| | |
|----------------------------------|--|
| Inwendig: | EPDM zwart, glad |
| Inlagen: | Staal, 2 inlagen |
| Uitwendig: | EPDM rood, doekafdruk, slijtvast, ozon en weersbestendig |
| Temperatuurbestendigheid: | -40°C +210°C, pieken +232°C |
| Rollengte: | 40 / 61 meter |
| Normen: | BS 5342:85 type 2 class A |
| Veiligheidsfactor: | Stoom 10:1 (werkdruk 17 bar) – Water 4:1 (werkdruk 42 bar) |
| Opdruk: | Calorstar W.P. 17 bar 210°C BS5342 type 2A drain after use |
| Opmerkingen: | Stoom en heet water perssling |

| Art.code | Inwendig MM* | Inwendig Inch* | Uitwendig MM* | Buigradius MM | WD BAR | BD BAR | Rollengte meter |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 15116013025040 | 13 | 1/2" | 25 | - | 17 | - | 40 |
| 15116013025061 | 13 | 1/2" | 25 | - | 17 | - | 61 |
| 15116016028040 | 16 | 5/8" | 28 | - | 17 | - | 40 |
| 15116016028061 | 16 | 5/8" | 28 | - | 17 | - | 61 |
| 15116019032040 | 19 | 3/4" | 32 | - | 17 | - | 40 |
| 15116019032061 | 19 | 3/4" | 32 | - | 17 | - | 61 |
| 15116025038040 | 25 | 1" | 38 | - | 17 | - | 40 |
| 15116025038061 | 25 | 1" | 38 | - | 17 | - | 61 |
| 15116032046040 | 32 | 1.1/4" | 46 | - | 17 | - | 40 |
| 15116032046061 | 32 | 1.1/4" | 46 | - | 17 | - | 61 |
| 15116038054040 | 38 | 1.1/2" | 54 | - | 17 | - | 40 |
| 15116038054061 | 38 | 1.1/2" | 54 | - | 17 | - | 61 |
| 15116051067040 | 51 | 2" | 67 | - | 17 | - | 40 |
| 15116051067061 | 51 | 2" | 67 | - | 17 | - | 61 |
| 15116063083040 | 63 | 2.1/2" | 83 | - | 17 | - | 40 |
| 15116063083061 | 63 | 2.1/2" | 83 | - | 17 | - | 61 |
| 15116076096040 | 76 | 3" | 96 | - | 17 | - | 40 |
| 15116076096061 | 76 | 3" | 96 | - | 17 | - | 61 |
| 15116102124040 | 102 | 4" | 124 | - | 17 | - | 40 |
| 15116102124061 | 102 | 4" | 124 | - | 17 | - | 61 |

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

