

Persluchtslang L185AA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Zwart synthetisch elastomeer, olienevel bestendig
Inlagen:	Textiel
Uitwendig:	Zwart synthetisch elastomeer, met gele lengtestrepen
Temperatuurbestendigheid:	-10°C +60°C
Rollengte:	50 / 100 meter
Normen:	Overtreft DIN 20018/1
Opdruk:	Alfagomma – Italy – L-185 – 20 bar (300PSI) - Air
Opmerkingen:	Voor perslucht en industriële toepassingen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
16003006012100	6	1/4"	12	48	20	60	100
16003008014100	8	5/16"	14	64	20	60	100
16003010017100	10	3/8"	17	80	20	60	100
16003013021100	13	1/2"	21	104	20	60	100
16003016024100	16	5/8"	24	128	20	60	100
16003019028050	19	3/4"	28	152	20	60	50
16003019028100	19	3/4"	28	152	20	60	100
16003025035050	25	1"	35	200	20	60	50
16003025035100	25	1"	35	200	20	60	100

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

