

# Lucht/water T155AA



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	SBR/NBR zwart, olienevel bestendig
<b>Inlagen:</b>	Synthetisch textiel
<b>Uitwendig:</b>	SBR zwart. Slijtvast en ozonbestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C +80°C
<b>Rollengte:</b>	20 / 30,5 / 61 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma – Italy – T-155 20 bar (300 psi) air
<b>Opmerkingen:</b>	Heavy duty perslucht/waterslang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15079019029020	19	3/4"	29	-	20	60	20
15079019029061	19	3/4"	29	-	20	60	61
15079022032061	22		32	-	20	60	61
15079025035020	25	1"	35	-	20	60	20
15079025035061	25	1"	35	-	20	60	61
15079028038061	28		38	-	20	60	61
15079030042061	30		42	-	20	60	61
15079032044020	32	1.1/4"	44	-	20	60	20
15079032044061	32	1.1/4"	44	-	20	60	61
15079035047061	35		47	-	20	60	61
15079038050020	38	1.1/2"	50	-	20	60	20
15079038050061	38	1.1/2"	50	-	20	60	61
15079040052061	40		52	-	20	60	61
15079045057061	45		57	-	20	60	61
15079048060061	48		60	-	20	60	61
15079051063061	51	2"	63	-	20	60	61
15079051065020	51	2"	65	-	20	60	20
15079051065061	51	2"	65	-	20	60	61
15079055069030	55		69	-	20	50	30,5
15079060076030	60		76	--	20	50	30,5
15079063079020	63	2.1/2"	79	-	20	50	20
15079063079030	63	2.1/2"	79	-	20	50	30,5
15079076092020	76	3"	92	-	20	50	20
15079076092030	76	3"	92	-	20	50	30,5
15079090106030	90	3.1/2"	106	-	20	50	30,5
15079102118030	102	4"	118	-	20	50	30,5

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

