

# Persluchtslang W195AT



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Zwart polyurethaan/PVC, olienevel bestendig
<b>Inlagen:</b>	Textiel
<b>Uitwendig:</b>	Blauw synthetisch elastomeer, slijtvast en ozon bestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-20°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	50 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma – Italy – W-195 – 20 bar (300PSI) – PU air
<b>Opmerkingen:</b>	Voor perslucht gereedschappen en verfspuiten

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
16004006010050	6	1/4"	10	24	20	60	50
16004008012050	8	5/16"	12	32	20	60	50
16004010015050	10	3/8"	15	40	20	60	50
16004013019050	13	1/2"	19	52	20	60	50
16004016023050	16	5/8"	23	64	20	60	50
16004019026050	19	3/4"	26	76	20	60	50
16004025033050	25	1"	33	100	20	60	50

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

