

Agramilk



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Food grade quality NBR, wit, glad
Spiraal en inlagen:	Synthetisch textiel met stalen spiraal
Uitwendig:	Weer en slijtage bestending NBR, blauw, doekafdruk
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +80°C
Rollengte:	40 meter
Normen:	FDA title 21 art. 177.2600, BfR, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004 Agramilk SD W.P. 10 BAR (150 PSI) FDA BfR
Opdruk:	Voedingsmiddelenlang voor melk en vethoudende media

Opmerkingen:

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15097019029040	19	3/4"	29	80	10	30	0,9	40
15097025035040	25	1"	35	125	10	30	0,9	40
15097030042040	30		42	150	10	30	0,9	40
15097032044040	32	1.1/4"	44	160	10	30	0,9	40
15097038050040	38	1.1/2"	50	190	10	30	0,9	40
15097040052040	40		52	200	10	30	0,9	40
15097051064040	51	2"	64	255	10	30	0,9	40
15097060073040	60		73	300	10	30	0,9	40
15097063077040	63	2.1/2"	77	320	10	30	0,9	40
15097065079040	65		79	325	10	30	0,9	40
15097070083040	70		83	360	10	30	0,9	40
15097076089040	76	3"	89	390	10	30	0,9	40
15097080093040	80		93	440	10	30	0,9	40
15097090104040	90	3.1/2"	104	500	10	30	0,9	40
15097102116040	102	4"	116	560	10	30	0,9	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

