

# Alfaspir N Grijs



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC grijs
<b>Spiraal:</b>	PVC wit
<b>Uitwendig:</b>	PVC grijs
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	0°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	10 / 20 / 30 / 50 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	-
<b>Opmerkingen:</b>	Afzuiging lucht, dampen, stof en ventilatie.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14084020000050	20		22	30	-	-	0,5	50
14084025000050	25	1"	27	30	-	-	0,5	50
14084030000050	30		32	40	-	-	0,5	50
14084032000050	32	1.1/4"	34	40	-	-	0,45	50
14084035000050	35		37	45	-	-	0,45	50
14084038000050	38	1.1/2"	40	45	-	-	0,45	50
14084040000050	40		42	50	-	-	0,4	50
14084045000050	45		47	60	-	-	0,4	50
14084050000050	50	2"	52	60	-	-	0,4	50
14084055000050	55		57	65	-	-	0,4	50
14084060000050	60		62	70	-	-	0,4	50
14084063000050	63	2.1/2"	65	75	-	-	0,4	50
14084070000050	70		72	85	-	-	0,4	50
14084075000050	75	3"	77	95	-	-	0,4	50
14084080000050	80		82	115	-	-	0,4	50
14084090000050	90	3.1/2"	92	130	-	-	0,4	50
14084100000030	100		102	140	-	-	0,4	30
14084110000030	110		112	150	-	-	0,4	30
14084120000030	120		122	160	-	-	0,4	30
14084125000030	125		127	165	-	-	0,4	30
14084130000030	130		132	170	-	-	0,35	30
14084140000030	140		142	180	-	-	0,35	30
14084150000020	150		152	180	-	-	0,35	20
14084160000020	160		162	200	-	-	0,35	20
14084170000020	170		172	245	-	-	0,3	20
14084180000020	180		182	290	-	-	0,3	20
14084200000020	200		202	380	-	-	0,25	20
14084250000010	250		252	470	-	-	0,25	10
14084300000010	300		303	560	-	-	0,25	10

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

