

Alikler D



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Food grade quality NBR, wit, glad
Spiraal en inlagen:	Synthetisch textiel met PET spiraal voor ID≥50mm
Uitwendig:	Weer en slijtage bestending NBR/PVC, blauw, doekafdruk
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +100°C
Rollengte:	20 / 40 meter
Normen:	EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600 BfR XXI cat.2, Franse wetgeving
Opdruk:	Trelleborg Alikler D FDA Made in France
Opmerkingen:	Voedingsmiddelenlang, voor o.a. wijn, bier, melk, alcohol tot 96%, vethoudende levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15055032044020	32	1.1/4"	44	220	15	40	0,7	20
15055032044040	32	1.1/4"	44	220	15	40	0,7	40
15055038051020	38	1.1/2"	51	265	15	40	0,7	20
15055038051040	38	1.1/2"	51	265	15	40	0,7	40
15055050066020	50	2"	66	300	15	40	0,7	20
15055050066040	50	2"	66	300	15	40	0,7	40
15055063079020	63	2.1/2"	79	450	15	40	0,7	20
15055063079040	63	2.1/2"	79	450	15	40	0,7	40
15055075091020	75		91	525	15	40	0,7	20
15055075091040	75		91	525	15	40	0,7	40
15055100117020	100		117	700	15	40	0,7	20
15055100117040	100		117	700	15	40	0,7	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

