

Alikler G2



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Food grade quality NBR, wit, glad, olie-/vetbestendig
Spiraal en inlagen:	Synthetisch textiel met stalen spiraal
Uitwendig:	Weer en slijtage bestending NBR/PVC, blauw, doekafdruk
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +100°C
Rollengte:	10 / 20 / 40 meter
Normen:	EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600 BfR XXI cat.2, Franse wetgeving
Opdruk:	Trelleborg Alikler G2 FDA Made in France
Opmerkingen:	Voedingsmiddelenslang, voor o.a. wijn, bier, melk, alcohol tot 96%, vethoudende media

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15017025037020	25	1"	37	40	10	30	0,9	20
15017025037040	25	1"	37	40	10	30	0,9	40
15017032044020	32	1.1/4"	44	55	10	30	0,9	20
15017032044040	32	1.1/4"	44	55	10	30	0,9	40
15017038050020	38	1.1/2"	50	65	10	30	0,9	20
15017038050040	38	1.1/2"	50	65	10	30	0,9	40
15017045057020	45		57	90	10	30	0,9	20
15017045057040	45		57	90	10	30	0,9	40
15017050062020	50	2"	62	100	10	30	0,9	20
15017050062040	50	2"	62	100	10	30	0,9	40
15017053065020	53		65	110	10	30	0,9	20
15017053065040	53		65	110	10	30	0,9	40
15017063076020	63	2.1/2"	76	135	10	30	0,9	20
15017063076040	63	2.1/2"	76	135	10	30	0,9	40
15017070085020	70		85	175	10	30	0,9	20
15017070085040	70		85	175	10	30	0,9	40
15017075090020	75	3"	90	190	10	30	0,9	20
15017075090040	75	3"	90	190	10	30	0,9	40
15017089105020	89	3.1/2"	105	275	10	30	0,9	20
15017089105040	89	3.1/2"	105	275	10	30	0,9	40
15017100116020	100		116	400	10	30	0,9	20
15017100116040	100		116	400	10	30	0,9	40
15017125146010	125		146	600	10	30	0,9	10
15017125146020	125		146	600	10	30	0,9	20
15017150172010	150		172	700	10	30	0,9	10
15017150172020	150		172	700	10	30	0,9	20

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

