

Aquapal



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Speciale transparante binnenliner, goedgekeurd voor drinkwater
Spiraal en inlagen:	Synthetische fibers (**met stalen spiraal)
Uitwendig:	NBR blauw, doekafdruk. Ozon, weer, UV, olie bestendig. Slijtvast
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +90°C
Rollengte:	40 meter
Normen:	KTW "A" / W270 / VP549 / DVGW / WRAS / FDA
Opdruk:	Continental Contitech www.aquapal.de Trinkwasser / Potable water
Opmerkingen:	Drinkwaterslang met keur. Absoluut geur- en smaakneutraal

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15074004009040	4		9	25	20	60	40
15074008014040	8	5/16"	14	50	20	60	40
15074010017040	10	3/8"	17	60	20	60	40
15074013020040	13	1/2"	20	75	20	60	40
15074016023040	16	5/8"	23	95	20	60	40
15074019027040	19	3/4"	27	110	20	60	40
15074019031040	19	3/4"	31**	90	20	60	40
15074022031040	22		31	130	20	60	40
15074025034040	25	1"	34	145	20	60	40
15074025037040	25	1"	37**	115	20	60	40
15074032043040	32	1.1/4"	43	280	20	60	40
15074032044040	32	1.1/4"	44**	160	20	60	40
15074038051040	38	1.1/2"	51	330	20	60	40
15074050065040	50	2"	65	435	20	60	40
15074050065040	50	2"	65**	250	20	60	40
15074075090040	75		90**	375	20	60	40
15074100116040	100		116**	500	20	60	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

