

Armorvin HNA



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC transparant
Spiraal:	Gegalvaniseerde stalen spiraal
Uitwendig:	PVC transparant, met blauwe band
Temperatuurbestendigheid:	-5°C +65°C
Rollengte:	30 / 60 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011
Opdruk:	Merlett Armorvin HNA Food Quality Made in Italy
Opmerkingen:	Zuig-/persslang geschikt voor vloeibare levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14014010016060	10	3/8"	16	20	7	21	0,85	60
14014012018060	12		18	25	7	21	0,85	60
14014014020060	14		20	30	6	18	0,85	60
14014016022060	16	5/8"	22	35	6	18	0,85	60
14014018025060	18		25	40	6	18	0,85	60
14014019026060	19	3/4"	26	45	5	15	0,85	60
14014020027060	20		27	50	5	15	0,85	60
14014022029060	22		29	55	5	15	0,85	60
14014025033060	25	1"	33	60	5	15	0,85	60
14014030039060	30		39	70	4,5	13,5	0,85	60
14014032041060	32	1.1/4"	41	75	4,5	13,5	0,85	60
14014035044060	35		44	80	4	12	0,85	60
14014038047030	38	1.1/2"	47	90	4	12	0,85	30
14014040050030	40		50	95	3	9	0,85	30
14014045055030	45		55	110	3	9	0,8	30
14014050060030	50	2"	60	125	3	9	0,8	30
14014055066030	55		66	130	3	9	0,8	30
14014060072030	60		72	140	2,5	7,5	0,8	30
14014063075030	63	2.1/2"	75	150	2,5	7,5	0,8	30
14014070083030	70		83	170	2	6	0,8	30
14014075089030	75		89	200	2	6	0,7	30
14014080094030	80		94	220	2	6	0,7	30
14014090104030	90	3.1/2"	104	260	2	6	0,7	30
14014100114030	100		114	300	2	6	0,7	30

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

