

Armorvin HNP



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC transparant
Spiraal:	Gegalvaniseerde stalen spiraal
Uitwendig:	PVC transparant, met groene band
Temperatuurbestendigheid:	-5°C +65°C
Rollengte:	20 / 30 / 60 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011
Opdruk:	Merlett Armorvin HNP Food Quality Made in Italy
Opmerkingen:	Zuig-/persslang geschikt voor vloeibare levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14015010016060	10	3/8"	16	20	8	24	0,95	60
14015012018060	12		18	25	8	24	0,95	60
14015014020060	14		20	30	8	24	0,95	60
14015016022060	16	5/8"	22	35	8	24	0,95	60
14015018025060	18		25	40	7	21	0,95	60
14015020027060	20		27	50	7	21	0,95	60
14015022029060	22		29	55	6	18	0,95	60
14015025033060	25	1"	33	60	6	18	0,95	60
14015030040060	30		40	70	5	15	0,95	60
14015032042060	32	1.1/4"	42	75	5	15	0,95	60
14015035044060	35		44	80	5	15	0,95	60
14015038049030	38	1.1/2"	49	90	5	15	0,95	30
14015040053030	40		53	100	5	15	0,95	30
14015045058030	45		58	110	5	15	0,95	30
14015050064030	50	2"	64	125	5	15	0,9	30
14015060074030	60		74	140	5	15	0,9	30
14015063077030	63	2.1/2"	77	150	4	12	0,9	30
14015070086030	70		86	180	4	12	0,9	30
14015075091030	75		91	200	4	12	0,9	30
14015080096030	80		96	220	3	9	0,9	30
14015090107030	90	3.1/2"	107	260	3	9	0,9	30
14015100118030	100		118	300	3	9	0,9	30
14015105122020	105		122	310	2	6	0,9	20
14015110128020	110		128	320	3	9	0,9	20
14015120138020	120		138	340	2	6	0,9	20
14015125144020	125		144	350	2	6	0,9	20
14015150170020	150		170	450	2	6	0,9	20
14015203224	203	8"	224	900	2	6	0,9	Snijlengtes

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

