

# Armorvinpress PU



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PU transparant
<b>Spiraal:</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal, enge spoed
<b>Uitwendig:</b>	PVC transparant
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-20°C +90°C
<b>Rollengte:</b>	60 meter
<b>Normen:</b>	FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" / "f"
<b>Opdruk:</b>	Merlett Armorvinpress PU oil resistant Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig-/persslang voor vloeistoffen en lucht in pneumatiek, hydraulische olie en chemische industrie

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16008005010060	5	3/16"	10	20	20	60	0,9	60
16008006011060	6	1/4"	11	23	20	60	0,9	60
16008008014060	8	5/16"	14	32	18	54	0,9	60
16008010016060	10	3/8"	16	40	17	51	0,9	60
16008012018060	12		18	45	16	48	0,9	60
16008013019060	12,7	1/2"	19	50	15	45	0,9	60
16008014021060	14		21	56	14	42	0,9	60
16008016023060	16	5/8"	23	63	14	42	0,9	60
16008018025060	18		25	70	12	36	0,9	60
16008019026060	19	3/4"	26	76	12	36	0,9	60
16008020027060	20		27	80	12	36	0,9	60

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

