

# Armorvinpress



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC transparant
<b>Spiraal:</b>	Stalen spiraal
<b>Uitwendig:</b>	PVC transparant
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-5°C +65°C
<b>Rollengte:</b>	60 meter
<b>Normen:</b>	CE 1935/2004, UE 10/2011
<b>Opdruk:</b>	Merlett Armorvinpress Food Quality
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig-/persslang geschikt voor vloeibare vloeistoffen en lucht

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14016005010060	5		10	20	20	60	0,9	60
14016006011060	6		11	23	18	54	0,9	60
14016008014060	8	5/16"	14	32	16	48	0,9	60
14016010016060	10		16	40	15	45	0,9	60
14016012018060	12		18	45	15	45	0,9	60
14016013019060	13	1/2"	19	50	12	36	0,9	60
14016014021060	14		21	56	12	36	0,9	60
14016016023060	16	5/8"	23	63	12	36	0,9	60
14016018025060	18		25	70	10	30	0,9	60
14016020027060	20		27	80	10	30	0,9	60

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

