

Bioclean



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Foodgrade NBR wit, glad, olie/vetbestendig
Inlagen:	Synthetisch textiel
Uitwendig:	NBR/PVC blauw, glad, olie- en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-20°C +100°C
Rollengte:	20 / 40 / 80 / 120 meter
Normen:	EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600 BfR XXI cat.3, Franse wetgeving
Opdruk:	Trelleborg – Bioclean – WP 60 bar – 100°C – Made in France
Opmerkingen:	Rubber reinigings slang voor de voedingsmiddelenindustrie, geschikt voor vloeibare en vethoudende levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15089008016020	8	5/16"	16	50	60	180	20
15089008016040	8	5/16"	16	50	60	180	40
15089008016120	8	5/16"	16	50	60	180	120
15089010018020	10	3/8"	18	60	60	180	20
15089010018040	10	3/8"	18	60	60	180	40
15089010018080	10	3/8"	18	60	60	180	80
15089010018120	10	3/8"	18	60	60	180	120
15089013022020	13	1/2"	22	70	60	180	20
15089013022040	13	1/2"	22	70	60	180	40
15089013022080	13	1/2"	22	70	60	180	80
15089016027020	16	5/8"	27	80	60	180	20
15089016027040	16	5/8"	27	80	60	180	40
15089016027080	16	5/8"	27	80	60	180	80
15089016027120	16	5/8"	27	80	60	180	120

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

