

Biovast rood



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NBR wit, glad, foodgrade en olie/vetbestendig
Inlagen:	Textiel
Uitwendig:	NBR/PVC rood, glad, olie- en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-20°C +165°C
Rollengte:	20 / 40 / 60 meter
Veiligheidsfactor:	Stoom 10:1 (werkdruk 6 bar) – Water 3:1 (werkdruk 20 bar)
Normen:	EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600 BfR XXI cat.2, Franse wetgeving
Opdruk:	Trelleborg Biovast FDA WP 20 bar Steam/Vapeur 165°C – 6 bar
Opmerkingen:	Stoom en heet water persslang, ook geschikt voor vloeibare en vethoudende levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15053913023020	13	1/2"	23	65	6	60	20
15053913023040	13	1/2"	23	65	6	60	40
15053913023060	13	1/2"	23	65	6	60	60
15053916026020	16	5/8"	26	85	6	60	20
15053916026040	16	5/8"	26	85	6	60	40
15053919031020	19	3/4"	31	100	6	60	20
15053919031040	19	3/4"	31	100	6	60	40
15053925037020	25	1"	37	125	6	60	20
15053925037040	25	1"	37	125	6	60	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

