

Calorflex SD/5



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM, zwart, glad
Spiraal en inlagen:	Synthetisch textiel met stalen spiraal
Uitwendig:	EPDM, zwart, geribbeld, doekafdruk
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +120°C
Rollengte:	40 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Zeer flexibele zuig-/pers radiateurslang, installatie in zeer krappe ruimtes

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15112015023040	15		23	55	5	15	0,8	40
15112016024040	16	5/8"	24	60	5	15	0,8	40
15112018026040	18		26	65	5	15	0,8	40
15112019027040	19	3/4"	27	70	5	15	0,8	40
15112020028040	20		28	70	5	15	0,8	40
15112022030040	22		30	75	5	15	0,8	40
15112025033040	25	1"	33	85	5	15	0,8	40
15112028036040	28		36	95	5	15	0,8	40
15112030038040	30		38	100	5	15	0,8	40
15112032040040	32	1.1/4"	40	105	5	15	0,8	40
15112035043040	35		43	115	5	15	0,8	40
15112038047040	38	1.1/2"	47	130	5	15	0,8	40
15112040049040	40		49	135	5	15	0,8	40
15112042051040	42		51	140	5	15	0,8	40
15112045054040	45		54	150	5	15	0,8	40
15112050060040	50	2"	60	165	5	15	0,8	40
15112055065040	55		65	180	5	15	0,8	40
15112060070040	60		70	200	5	15	0,8	40
15112070080040	70		80	200	5	15	0,8	40
15112076096040	76	3"	96	200	5	15	0,8	40
15112090102040	90		102	200	5	15	0,8	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

