

# Chemigren UHMWPE S&D



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Transparant UHMWPE, niet geleidend
<b>Inlagen en spiraal:</b>	Synthetisch textiel, stalen spiralen, twee koperen aardingsdraden
<b>Uitwendig:</b>	CR zwart, doekafdruk. Chemie en weersbestendig, Antistatisch $R < 10^6 \Omega/m$
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-20°C +100°C
<b>Rollengte:</b>	40 / 61 meter
<b>Normen:</b>	EN 12115 / FDA
<b>Opdruk:</b>	Chemigren EN12155 UPE SD ID WP Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig/persslang voor chemie, brandstoffen en voedingsmiddelen Ook leverbaar met antistatische binnenbuis

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15090019031040	19	3/4"	31	125	16	64	0,9	40
15090019031061	19	3/4"	31	125	16	64	0,9	61
15090025037040	25	1"	37	150	16	64	0,9	40
15090025037061	25	1"	37	150	16	64	0,9	61
15090032044040	32	1.1/4"	44	175	16	64	0,9	40
15090032044061	32	1.1/4"	44	175	16	64	0,9	61
15090038051040	38	1.1/2"	51	225	16	64	0,9	40
15090038051061	38	1.1/2"	51	225	16	64	0,9	61
15090051067040	51	2"	67	275	16	64	0,9	40
15090051067061	51	2"	67	275	16	64	0,9	61
15090063080040	63	2.1/2"	80	300	16	64	0,9	40
15090063080061	63	2.1/2"	80	300	16	64	0,9	61
15090076092040	76	3"	92	350	16	64	0,9	40
15090076092061	76	3"	92	350	16	64	0,9	61
15090102118040	102	4"	118	450	12	48	0,8	40
15090102118061	102	4"	118	450	12	48	0,8	61

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

