

Chemikler SP EPDM



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM zwart, glad, chemiebestendig
Inlagen en spiraal:	Synthetisch textiel met stalen spiraal
Uitwendig:	EPDM zwart, doekafdruk. Chemie en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +100°C
Rollengte:	20 / 40 meter
Normen:	EN 12115
Opdruk:	Trelleborg – Chemikler EPDM – EN 12115:2011 – ND – 16 bar
Opmerkingen:	Hoogwaardige zuig/persslang voor chemische toepassingen Atex, geleidende binnenbuis en cover R<10 ⁶ Ω/lg

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15075019031020	19	3/4"	31	125	16	64	0,9	20
15075019031040	19	3/4"	31	125	16	64	0,9	40
15075025037020	25	1"	37	150	16	64	0,9	20
15075025037040	25	1"	37	150	16	64	0,9	40
15075032044020	32	1.1/4"	44	175	16	64	0,9	20
15075032044040	32	1.1/4"	44	175	16	64	0,9	40
15075038051020	38	1.1/2"	51	225	16	64	0,9	20
15075038051040	38	1.1/2"	51	225	16	64	0,9	40
15075050066020	50	2"	66	275	16	64	0,9	20
15075050066040	50	2"	66	275	16	64	0,9	40
15075063079020	63	2.1/2"	79	300	16	64	0,9	20
15075063079040	63	2.1/2"	79	300	16	64	0,9	40
15075075091020	75		91	350	16	64	0,9	20
15075075091040	75		91	350	16	64	0,9	40
15075080096020	80		96	370	16	64	0,9	20
15075080096040	80		96	370	16	64	0,9	40
15075089105020	89	3.1/2"	105	410	16	64	0,9	20
15075089105040	89	3.1/2"	105	410	16	64	0,9	40
15075100116020	100		116	450	16	64	0,9	20
15075100116040	100		116	450	16	64	0,9	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

