

Citerdial



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Food grade quality NR, wit, glad
Spiraal en inlagen:	Synthetisch textiel met stalen spiraal
Uitwendig:	Weer en slijtage bestending NR, blauw, doekafdruk
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +80°C
Rollengte:	10 / 13,3 / 20 / 40 meter
Normen:	EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600 BfR XXI cat.2, Franse wetgeving
Opdruk:	Trelleborg Citerdial FDA Made in France
Opmerkingen:	Zuivelslang, niet geschikt voor vette voedingsmiddelen en oliën

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15016025036020	25	1"	36	50	6	18	0,9	20
15016025036040	25	1"	36	50	6	18	0,9	40
15016032043013	32	1.1/4"	43	64	6	18	0,9	13,3
15016032043040	32	1.1/4"	43	64	6	18	0,9	40
15016038049013	38	1.1/2"	49	76	6	18	0,9	13,3
15016038049040	38	1.1/2"	49	76	6	18	0,9	40
15016040051013	40		51	80	6	18	0,9	13,3
15016040051040	40		51	80	6	18	0,9	40
15016045056020	45		56	90	6	18	0,9	20
15016045056040	45		56	90	6	18	0,9	40
15016051063013	51	2"	63	102	6	18	0,9	13,3
15016051063015	51	2"	63	102	6	18	0,9	15
15016051063040	51	2"	63	102	6	18	0,9	40
15016053065013	53		65	106	6	18	0,9	13,3
15016053065015	53		65	106	6	18	0,9	15
15016053065040	53		65	106	6	18	0,9	40
15016060072013	60		72	120	6	18	0,9	13
15016060072040	60		72	120	6	18	0,9	40
15016063075013	63	2.1/2"	75	126	6	18	0,9	13,3
15016063075015	63	2.1/2"	75	126	6	18	0,9	15
15016063075040	63	2.1/2"	75	126	6	18	0,9	40
15016070084013	70		84	140	6	18	0,9	13,3
15016070084040	70		84	140	6	18	0,9	40
15016076090013	76	3"	90	152	6	18	0,9	13,3
15016076090040	76	3"	90	152	6	18	0,9	40
15016089103020	89	3.1/2"	103	315	6	18	0,9	20
15016089103040	89	3.1/2"	103	315	6	18	0,9	40
15016100114020	100		114	350	6	18	0,9	20
15016100114040	100		114	350	6	18	0,9	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Citerdial



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Food grade quality NR, wit, glad
Spiraal en inlagen:	Synthetisch textiel met stalen spiraal
Uitwendig:	Weer en slijtage bestending NR, blauw, doekafdruk
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +80°C
Rollengte:	10 / 13,3 / 20 / 40 meter
Normen:	EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600 BfR XXI cat.2, Franse wetgeving
Opdruk:	Trelleborg Citerdial FDA Made in France
Opmerkingen:	Zuivelslang, niet geschikt voor vette voedingsmiddelen en oliën

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15016125146010	125		146	450	6	18	0,9	10
15016125146020	125		146	450	6	18	0,9	20
15016150172010	150		172	530	6	18	0,9	10
15016150172020	150		172	530	6	18	0,9	20

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

