

Iberflex



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC transparant
Spiraal:	Gegalvaniseerde stalen spiraal
Uitwendig:	PVC transparant
Temperatuurbestendigheid:	-5°C +65°C
Rollengte:	20 / 30 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011
Opdruk:	Merlett Iberflex Food Quality Made in Italy
Opmerkingen:	Zuig-/persslang geschikt voor lucht en vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14085010016030	10	3/8"	16	40	10	30	0,9	30
14085012018030	12		18	48	10	30	0,9	30
14085013019030	13		19	52	10	30	0,9	30
14085014020030	14		20	56	10	30	0,9	30
14085016022030	16	5/8"	22	64	10	30	0,9	30
14085018025030	18		25	72	9	27	0,9	30
14085019026030	19	3/4"	26	76	9	27	0,9	30
14085020027030	20		27	80	8,5	25,5	0,9	30
14085021028030	21		28	85	8,5	25,5	0,9	30
14085022029030	22		29	88	8,5	25,5	0,9	30
14085025033030	25	1"	33	100	8,5	25,5	0,9	30
14085030038030	30		38	120	8	24	0,9	30
14085032040030	32	1.1/4"	40	128	8	24	0,9	30
14085035044030	35		44	140	8	24	0,9	30
14085038047030	38	1.1/2"	47	152	8	24	0,9	30
14085040050030	40		50	160	8	24	0,9	30
14085045055030	45	1.3/4"	55	180	8	24	0,9	30
14085050061030	50		61	200	6	18	0,9	30
14085051062030	51	2"	62	204	6	18	0,9	30
14085055066030	55		66	220	5,5	16,5	0,9	30
14085060072030	60		72	240	5,5	16,5	0,9	30
14085063074030	63	2.1/2"	74	252	5,5	16,5	0,9	30
14085065077030	65		77	260	5	15	0,9	30
14085070083030	70		83	280	4,5	13,5	0,85	30
14085075088030	75		88	300	4,5	13,5	0,85	30
14085076090030	76	3"	90	304	4	12	0,85	30
14085080093030	80		93	320	3,5	10,5	0,85	30
14085089102030	89		102	356	3,5	10,5	0,85	30
14085090103030	90	3.1/2"	103	360	3,5	10,5	0,85	30

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Iberflex



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC transparant
Spiraal:	Gegalvaniseerde stalen spiraal
Uitwendig:	PVC transparant
Temperatuurbestendigheid:	-5°C +65°C
Rollengte:	20 / 30 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011
Opdruk:	Merlett Iberflex Food Quality Made in Italy
Opmerkingen:	Zuig-/persslang geschikt voor lucht en vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14085100116030	100		116	400	2,5	7,5	0,85	30
14085102117030	102	4"	117	408	2,5	7,5	0,85	30
14085105121030	105		121	420	2,5	7,5	0,85	30
14085110126020	110		126	440	2,5	7,5	0,8	20
14085120136020	120		136	480	2,5	7,5	0,8	20
14085125141020	125		141	500	2,5	7,5	0,8	20

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

