

Insutex



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Berubberde textielinlage
Inlagen:	Berubberde textielinlage
Uitwendig:	SBR zwart, glad, doekafdruk. Slijtvast en weersbestendig.
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +80°C
Rollengte:	40 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Rubber sleeve voor kabel en lasslangbescherming

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15064019022040	19	3/4"	22	-	-	-	40
15064022025040	22		25	-	-	-	40
15064025028040	25	1"	28	-	-	-	40
15064028031040	28		31	-	-	-	40
15064030033040	30		33	-	-	-	40
15064032035040	32	1.1/4"	35	-	-	-	40
15064035038040	35		38	-	-	-	40
15064038041040	38	1.1/2"	41	-	-	-	40
15064040043040	40		43	-	-	-	40
15064042045040	42		45	-	-	-	40
15064045048040	45		48	-	-	-	40
15064051054040	51	2"	54	-	-	-	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

