

# Multifood PHF



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC PHF, transparant
<b>Spiraal en inlage:</b>	Hard PVC spiraal, schokbestendig
<b>Uitwendig:</b>	PVC PHF, transparant, UV gestabiliseerd
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-5°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	30 / 50 meter
<b>Normen:</b>	CE 1935/2004, UE 10/2011
<b>Opdruk:</b>	Merlett Multifood Phtalates Free Food Quality Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig-/persslang, geschikt voor vette levensmiddelen en alcoholhoudende vloeistoffen tot 50%

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16045020027050	20		27	120	8	24	0,9	50
16045025033050	25	1"	33	150	8	24	0,9	50
16045030038050	30		38	180	8	24	0,9	50
16045032040050	32	1.1/4"	40	190	7	21	0,9	50
16045035043050	35		43	210	7	21	0,9	50
16045038046050	38	1.1/2"	46	230	7	21	0,9	50
16045040049050	40		49	240	7	21	0,9	50
16045045054050	45		54	270	6	18	0,9	50
16045050060050	50	2"	60	300	6	18	0,9	50
16045060072050	60		72	360	6	18	0,9	50
16045063076050	63	2.1/2"	76	380	6	18	0,9	50
16045070083050	70		83	420	5	15	0,9	50
16045075087050	75		87	450	5	15	0,9	50
16045080094050	80		94	480	4	12	0,9	50
16045090104030	90	3.1/2"	104	540	4	12	0,9	30
16045100116030	100		116	600	4	12	0,9	30
16045110127030	110		127	660	3	9	0,9	30
16045120137030	120		137	720	3	9	0,9	30
16045125143030	125		143	750	2	6	0,9	30
16045150170030	150		170	900	2	6	0,9	30

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

