

Oregon PU antistatico



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan / polyether, transparant
Spiraal:	PVC wit, koperdraad voor statische geleiding
Uitwendig:	Polyurethaan / polyether, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-25°C +85°C
Rollengte:	10 / 20 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011
Opdruk:	Merlett Oregon PU Food Quality Antiabbrassiva Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor slijtende materialen en droge levensmiddelen. Antistatisch.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16016025000020	25	1"	31	25	0,6	1,8	0,4	20
16016030000020	30		36	30	0,6	1,8	0,4	20
16016032000020	32	1.1/4"	38	32	0,6	1,8	0,4	20
16016035000020	35		41	35	0,4	1,2	0,4	20
16016038000020	38	1.1/2"	44	38	0,4	1,2	0,3	20
16016040000020	40		46	40	0,4	1,2	0,3	20
16016045000020	45		52	45	0,4	1,2	0,3	20
16016050000020	50	2"	58	50	0,4	1,2	0,3	20
16016060000020	60		68	60	0,4	1,2	0,3	20
16016063000020	63	2.1/2"	72	63	0,3	0,9	0,3	20
16016070000020	70		78	70	0,3	0,9	0,3	20
16016075000020	75		83	75	0,3	0,9	0,3	20
16016080000020	80		90	80	0,2	0,6	0,3	20
16016090000020	90	3.1/2"	100	90	0,2	0,6	0,3	20
16016100000020	100		110	100	0,2	0,6	0,3	20
16016110000020	110		121	110	0,2	0,6	0,3	20
16016120000020	120		132	120	0,15	0,45	0,3	20
16016125000020	125		137	125	0,15	0,45	0,3	20
16016130000020	130		142	130	0,15	0,45	0,3	20
16016140000020	140		152	140	0,1	0,3	0,3	20
16016150000020	150		162	150	0,1	0,3	0,3	20
16016160000020	160		172	160	0,1	0,3	0,3	20
16016180000010	180		193	180	0,1	0,3	0,3	10
16016200000010	200		214	200	0,1	0,3	0,3	10

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

