

Oregon PU



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan / polyether, glad, transparent
Spiraal:	PVC wit
Uitwendig:	Polyurethaan / polyether, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-25°C +85°C
Rollengte:	10 / 20 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011
Opdruk:	Merlett Oregon PU Food Quality Antiabrasiva Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor slijtende materialen en droge levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16015025000020	25	1"	31	25	0,6	1,8	0,4	20
16015030000020	30		36	30	0,6	1,8	0,4	20
16015032000020	32	1.1/4"	38	32	0,6	1,8	0,4	20
16015035000020	35		41	35	0,4	1,2	0,4	20
16015038000020	38	1.1/2"	44	38	0,4	1,2	0,3	20
16015040000020	40		46	40	0,4	1,2	0,3	20
16015045000020	45		52	45	0,4	1,2	0,3	20
16015050000020	50	2"	57	50	0,4	1,2	0,3	20
16015060000020	60		68	60	0,4	1,2	0,3	20
16015063000020	63	2.1/2"	72	63	0,3	0,9	0,3	20
16015070000020	70		78	70	0,3	0,9	0,3	20
16015075000020	75		83	75	0,3	0,9	0,3	20
16015080000020	80		89	80	0,2	0,6	0,3	20
16015090000020	90	3.1/2"	100	90	0,2	0,6	0,3	20
16015100000020	100		110	100	0,2	0,6	0,3	20
16015110000020	110		121	110	0,2	0,6	0,3	20
16015120000020	120		132	120	0,15	0,45	0,3	20
16015125000020	125		137	125	0,15	0,45	0,3	20
16015130000020	130		142	130	0,15	0,45	0,3	20
16015140000020	140		152	140	0,1	0,3	0,3	20
16015150000020	150		162	150	0,1	0,3	0,3	20
16015160000020	160		172	160	0,1	0,3	0,3	20
16015180000010	180		193	180	0,1	0,3	0,3	10
16015200000010	200		214	200	0,1	0,3	0,3	10
16015250000010	250		265	250	0,1	0,3	0,3	10
16015300000010	300		320	300	0,1	0,3	0,3	10

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

