

# Oregon



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC grijs
<b>Spiraal:</b>	PVC wit
<b>Uitwendig:</b>	PVC grijs
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-10°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	10 / 15 / 20 / 30 / 50 meter
<b>Normen:</b>	UL94 V2
<b>Opdruk:</b>	Merlett Oregon Autoestinguente
<b>Opmerkingen:</b>	Afzuiging lucht, dampen, stof en ventilatie. Zelfdovend.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14033018000050	18		26	18	-	-	0,5	50
14033020000050	20		26	20	-	-	0,5	50
14033025000050	25	1"	31	25	-	-	0,5	50
14033030000050	30		36	30	-	-	0,5	50
14033032000050	32	1.1/4"	38	32	-	-	0,5	50
14033035000050	35		41	35	-	-	0,5	50
14033038000050	38	1.1/2"	44	38	-	-	0,5	50
14033040000050	40		47	40	-	-	0,4	50
14033045000050	45		52	45	-	-	0,4	50
14033050000050	50	2"	57	50	-	-	0,4	50
14033060000050	60		68	60	-	-	0,4	50
14033063000050	63	2.1/2"	72	64	-	-	0,4	50
14033070000050	70		78	70	-	-	0,4	50
14033075000050	75		84	75	-	-	0,4	50
14033076000050	76	3"	85	76	-	-	0,4	50
14033080000030	80		90	80	-	-	0,4	30
14033090000030	90	3.1/2"	100	90	-	-	0,4	30
14033100000030	100		109	100	-	-	0,4	30
14033102000030	102	4"	111	101	-	-	0,4	30
14033110000030	110		120	110	-	-	0,4	30
14033120000030	120		131	120	-	-	0,4	30
14033125000030	125		137	125	-	-	0,4	30
14033127000030	127	5"	138	127	-	-	0,4	30
14033130000030	130		141	130	-	-	0,4	30
14033140000030	140		153	140	-	-	0,4	30
14033150000030	150		153	150	-	-	0,4	30
14033152000030	152	6"	165	152	-	-	0,4	30
14033160000020	160		173	160	-	-	0,4	20
14033180000020	180		194	180	-	-	0,4	20

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



# Oregon



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC grijs
<b>Spiraal:</b>	PVC wit
<b>Uitwendig:</b>	PVC grijs
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-10°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	10 / 15 / 20 / 30 / 50 meter
<b>Normen:</b>	UL94 V2
<b>Opdruk:</b>	Merlett Oregon Autoestinguente
<b>Opmerkingen:</b>	Afzuiging lucht, dampen, stof en ventilatie. Zelfdovend.

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
14033200000020	200		214	200	-	-	0,4	20
14033250000015	250		266	250	-	-	0,4	15
14033300000010	300		320	300	-	-	0,4	10
14033305000010	305	12"	320	300	-	-	0,4	10

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

