

# Siliconen zuig/perssling transparant



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	Siliconen transparant
<b>Spiraal en inlage:</b>	RVS AISI 316 spiraal, 4 inlage van polyester
<b>Uitwendig:</b>	Siliconen transparant
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-60°C +200°C
<b>Rollengte:</b>	4 meter
<b>Normen:</b>	FDA CFR 177.2600, FDA-BfR. Overigen op aanvraag
<b>Opdruk:</b>	Gladde binnen- en buitenwand
<b>Opmerkingen:</b>	Geschikt voor CIP reiniging Geurloos, smaakloos, "Non-Toxic"

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
17004006016004	6,5	1/4"	16	35	10	30	0,68	4
17004008017004	8	5/16"	17	35	10	30	0,68	4
17004010019004	9,5	3/8"	19	35	10	30	0,68	4
17004013023004	12,7	1/2"	23	35	10	30	0,68	4
17004016026004	16	5/8"	26	45	10	30	0,68	4
17004019029004	19	3/4"	29	50	10	30	0,68	4
17004025035004	25,4	1"	35	65	10	30	0,68	4
17004032042004	31,8	1.1/4"	42	96	10	30	0,68	4
17004038048004	38,1	1.1/2"	48	110	10	30	0,68	4
17004051061004	50,8	2"	61	170	8	24	0,68	4

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

