

# Somclair



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	PVC transparant
<b>Inlagen:</b>	-
<b>Uitwendig:</b>	PVC transparant
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-5°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	25 / 50 / 100 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Merkafhankelijk
<b>Opmerkingen:</b>	Diverse maten leverbaar in voedingsmiddelenkwaliteit

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
14022002004100	2		4				100
14022003005100	3		5				100
14022004006100	4		6				100
14022004007100	4		7				100
14022005008100	5	3/16"	8				100
14022006009100	6	1/4"	9				100
14022007010100	7		10				100
14022008011050	8	5/16"	11				50
14022009012050	9		12				50
14022010014050	10	3/8"	14				50
14022010016050	10	3/8"	16				50
14022012016050	12	1/2"	16				50
14022013019100	13	1/2"	19				100
14022014018050	14		18				50
14022016020050	16	5/8"	20				50
14022018022050	18		22				50
14022020026050	20	3/4"	26				50
14022022028050	22		28				50
14022025031050	25	1"	31				50
14022030038025	30		38				25
14022032042025	32	1.1/4"	42				25
14022035045025	35		45				25
14022038048050	38	1.1/2"	48				50
14022040050030	40		50				30
14022050060025	50	2"	60				25
14022060070025	60		70				25
14022070080025	70		80				25
14022080090025	80		90				25
14022090100025	90		100				25

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

