

Somflex Blauw



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

| | |
|----------------------------------|---|
| Inwendig: | PVC transparant blauw |
| Inlagen: | Polyester |
| Uitwendig: | PVC transparant blauw |
| Temperatuurbestendigheid: | -15°C +60°C |
| Rollengte: | 50 meter |
| Normen: | - |
| Opdruk: | - |
| Opmerkingen: | Persslang voor chemische oplossingen, levensmiddelen, perslucht |

| Art.code | Inwendig MM* | Inwendig Inch* | Uitwendig MM* | Buigradius MM | WD BAR | BD BAR | Rollengte meter |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 14056006012050 | 6 | 1/4" | 12 | 55 | 15 | 50 | 50 |
| 14056008014050 | 8 | 5/16" | 14 | 60 | 15 | 50 | 50 |
| 14056009015050 | 9 | | 15 | 65 | 15 | 50 | 50 |
| 14056010016050 | 10 | 3/8" | 16 | 75 | 15 | 50 | 50 |
| 14056012019050 | 12 | | 19 | 80 | 15 | 50 | 50 |
| 14056013020050 | 13 | 1/2" | 20 | 90 | 15 | 50 | 50 |
| 14056015023050 | 15 | | 23 | 100 | 15 | 50 | 50 |
| 14056016024050 | 16 | 5/8" | 24 | 110 | 15 | 50 | 50 |
| 14056019027050 | 19 | 3/4" | 27 | 125 | 15 | 50 | 50 |
| 14056020028050 | 20 | | 28 | 130 | 15 | 50 | 50 |
| 14056025034050 | 25 | 1" | 34 | 150 | 15 | 50 | 50 |
| 14056030040050 | 30 | | 40 | 180 | 12 | 50 | 50 |

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

