

# Somflex



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC transparant
<b>Inlagen:</b>	Polyester
<b>Uitwendig:</b>	PVC transparant
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-5°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	25 / 50 / 100 meter
<b>Normen:</b>	CE 1935/2004, UE 10/2011
<b>Opdruk:</b>	Merlett Ragno CR Food Quality Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Persslang voor chemische oplossingen, levensmiddelen, perslucht

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
14055004010100	4		10	12	20	60	100
14055005011100	5		11	15	20	60	100
14055006012050	6	1/4"	12	17	20	60	50
14055008014050	8	5/16"	14	28	18	54	50
14055009015050	9		15	32	18	54	50
14055010016050	10	3/8"	16	30	18	54	50
14055012018050	12		18	35	12	36	50
14055013019050	13	1/2"	19	52	12	36	50
14055015021050	15		21	60	10	30	50
14055016022050	16	5/8"	22	60	10	30	50
14055019026050	19	3/4"	26	70	10	30	50
14055022030050	22		30	85	8	24	50
14055025033050	25	1"	33	110	8	24	50
14055030038050	30		38	170	8	24	50
14055032042050	32	1.1/4"	42	200	8	24	50
14055038048050	38	1.1/2"	48	300	8	24	50
14055040050050	40		50	350	8	24	50
14055050062025	50	2"	62	450	8	24	25

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

