

Somflex Rood



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	PVC transparant rood
Inlagen:	Polyester
Uitwendig:	PVC transparant rood
Temperatuurbestendigheid:	-15°C +60°C
Rollengte:	50 meter
Normen:	-
Opdruk:	-
Opmerkingen:	Persslang voor chemische oplossingen, levensmiddelen, perslucht

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
14057006012050	6	1/4"	12	55	15	50	50
14057008014050	8	5/16"	14	60	15	50	50
14057009015050	9		15	65	15	50	50
14057010016050	10	3/8"	16	75	15	50	50
14057012019050	12		19	80	15	50	50
14057013020050	13	1/2"	20	90	15	50	50
14057015023050	15		23	100	15	50	50
14057016024050	16	5/8"	24	110	15	50	50
14057019027050	19	3/4"	27	125	15	50	50
14057020028050	20		28	130	15	50	50
14057025034050	25	1"	34	150	15	50	50
14057030040050	30		40	180	12	50	50

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

