

Starkler



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	EPDM zwart, glad
Inlagen:	Synthetisch textiel
Uitwendig:	EPDM zwart/oranje gestreept. Ozon, weer en UV bestendig
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +100°C
Rollengte:	20 / 40 / 80 meter
Normen:	NF EN ISO 1403 type 2 (m.u.v. opdruk)
Opdruk:	Trelleborg Starkler 20 bar 100°C – Made in France
Opmerkingen:	Professionele (heet)waterslang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15062013021020	13	1/2"	21	55	20	60	20
15062013021040	13	1/2"	21	55	20	60	40
15062013021080	13	1/2"	21	55	20	60	80
15062016024020	16	5/8"	24	70	20	60	20
15062016024040	16	5/8"	24	70	20	60	40
15062016024080	16	5/8"	24	70	20	60	80
15062019028020	19	3/4"	28	85	20	60	20
15062019028040	19	3/4"	28	85	20	60	40
15062019028080	19	3/4"	28	85	20	60	80
15062025035020	25	1"	35	100	20	60	20
15062025035040	25	1"	35	100	20	60	40
15062025035080	25	1"	35	100	20	60	80
15062030039020	30		39	240	10	30	20
15062030039040	30		39	240	10	30	40
15062032041020	32	1.1/4"	41	260	10	30	20
15062032041040	32	1.1/4"	41	260	10	30	40
15062035044020	35		44	280	10	30	20
15062035044040	35		44	280	10	30	40
15062038047020	38	1.1/2"	47	310	10	30	20
15062038047040	38	1.1/2"	47	310	10	30	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

