

# Steamcord T350AA



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	EPDM zwart, elektrisch geleidend
<b>Inlagen:</b>	Textiel
<b>Uitwendig:</b>	EPDM zwart, elektrisch geleidend, slijtvast en ozonbestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-40°C +120°C (stoom +165°C)
<b>Rollengte:</b>	61 meter
<b>Veiligheidsfactor:</b>	Stoom 10:1 (werkdruk 6 bar) – Water 3:1 (werkdruk 23 bar)
<b>Opdruk:</b>	Alfagomma –Italy- T-350 6BAR (90PSI) Steam 165°C (330°F) Ω
<b>Opmerkingen:</b>	Stoom en heet water perssling, elektrisch geleidend R≤10 <sup>6</sup> Ω

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15022013023061	13	1/2"	23	-	6	-	61
15022016026061	16	5/8"	26	-	6	-	61
15022019029061	19	3/4"	29	-	6	-	61
15022025035061	25	1"	35	-	6	-	61
15022030044061	30		44	-	6	-	61
15022032046061	32	1.1/4"	46	-	6	-	61
15022038052061	38	1.1/2"	52	-	6	-	61
15022040054061	40		54	-	6	-	61
15022051067061	51	2"	67	-	6	-	61

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

