

Superflex Calor



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Thermoplastisch rubber, zwart
Spiraal:	Staal verzinkt
Uitwendig:	Thermoplastisch rubber, zwart
Temperatuurbestendigheid:	-25°C +125°C
Rollengte:	15 / 30 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Superflex Calor -25°C +125°C Made in Italy
Opmerkingen:	Zuigslang, geschikt voor lucht en zuurdampen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16031040000030	40		0,7	40	-	-	0,3	30
16031045000030	45		0,7	45	-	-	0,3	30
16031050000030	50	2"	0,7	50	-	-	0,25	30
16031060000030	60		0,7	60	-	-	0,25	30
16031063000030	63	2.1/2"	0,7	63	-	-	0,25	30
16031070000030	70		0,7	70	-	-	0,2	30
16031075000030	75		0,7	75	-	-	0,2	30
16031080000030	80		0,7	80	-	-	0,17	30
16031090000030	90	3.1/2"	0,7	90	-	-	0,17	30
16031100000030	100		0,7	100	-	-	0,14	30
16031110000030	110		0,7	110	-	-	0,14	30
16031120000030	120		0,7	120	-	-	0,12	30
16031125000030	125		0,7	125	-	-	0,12	30
16031130000030	130		0,7	130	-	-	0,1	30
16031140000030	140		0,7	140	-	-	0,1	30
16031150000030	150		0,7	150	-	-	0,07	30
16031160000030	160		0,7	160	-	-	0,07	30
16031170000030	170		0,7	170	-	-	0,05	30
16031180000030	180		0,7	180	-	-	0,05	30
16031200000030	200		0,7	200	-	-	0,04	30
16031220000015	220		0,7	220	-	-	0,04	15
16031250000015	250		0,8	250	-	-	0,03	15
16031300000015	300		0,8	300	-	-	0,02	15

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

