

Superflex PU L



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan, transparant
Spiraal:	Staal verzinkt
Uitwendig:	Polyurethaan, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +90°C
Rollengte:	10 / 15 / 30 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Superflex PU L Antiabrasivo Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte PU MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16018030000030	30		0,4	7	0,6	-	0,3	30
16018035000030	35		0,4	8	0,55	-	0,28	30
16018040000030	40		0,4	10	0,5	-	0,25	30
16018045000030	45		0,4	12	0,48	-	0,23	30
16018050000015	50	2"	0,4	13	0,45	-	0,2	15
16018055000015	55		0,4	14	0,43	-	0,18	15
16018060000015	60		0,4	15	0,4	-	0,16	15
16018063000015	63	2.1/2"	0,4	16	0,38	-	0,15	15
16018070000015	70		0,4	18	0,35	-	0,14	15
16018075000015	75	3"	0,4	19	0,3	-	0,1	15
16018080000015	80		0,4	20	0,27	-	0,1	15
16018090000015	90	3.1/2"	0,4	22	0,23	-	0,1	15
16018100000015	100		0,4	20	0,2	-	0,09	15
16018110000015	110		0,4	22	0,2	-	0,09	15
16018115000015	115		0,4	23	0,2	-	0,09	15
16018120000015	120		0,4	24	0,19	-	0,09	15
16018125000015	125		0,4	25	0,19	-	0,08	15
16018130000015	130		0,4	26	0,18	-	0,08	15
16018140000015	140		0,4	28	0,15	-	0,08	15
16018150000015	150		0,5	30	0,11	-	0,06	15
16018160000015	160		0,5	32	0,1	-	0,06	15
16018165000015	165		0,5	33	0,1	-	0,06	15
16018170000015	170		0,5	34	0,09	-	0,06	15
16018180000015	180		0,5	36	0,09	-	0,06	15
16018200000015	200		0,5	40	0,08	-	0,05	15
16018220000015	220		0,5	45	0,07	-	0,05	15
16018250000015	250		0,6	50	0,05	-	0,04	15
16018280000010	280		0,6	55	0,04	-	0,04	10

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.



Superflex PU L



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan, transparant
Spiraal:	Staal verzinkt
Uitwendig:	Polyurethaan, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +90°C
Rollengte:	10 / 15 / 30 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Superflex PU L Antiabrassiva Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte PU MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16018300000010	300		0,6	60	0,03	-	0,03	10
16018325000010	325		0,6	65	0,02	-	0,03	10
16018350000010	350		0,6	70	0,02	-	0,03	10
16018400000010	400		0,6	80	0,02	-	0,02	10
16018450000010	450		0,6	90	0,01	-	0,01	10
16018500000010	500		0,6	100	0,01	-	0,01	10
16018550000010	550		0,6	110	0,01	-	0,01	10
16018600000010	600		0,6	120	0,01	-	0,01	10

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

