

Superflex PU PLUS H



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan, transparant
Spiraal:	Staal verzinkt
Uitwendig:	Polyurethaan, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-5°C +60°C
Rollengte:	15 / 30 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011, FDA 21 CFR 177.1680
Opdruk:	Merlett Superflex PU PLUS H Antiabrasivo Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte PU MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16020038000030	38	1.1/2"	1	75	2,8	-	0,75	30
16020040000030	40		1	80	2,6	-	0,7	30
16020045000030	45	2"	1	90	2,6	-	0,65	30
16020050000030	50		1	100	2	-	0,6	30
16020060000030	60		1	120	1,8	-	0,5	30
16020063000030	63	2.1/2"	1	125	1,6	-	0,5	30
16020070000030	70		1,1	140	1,5	-	0,45	30
16020076000030	76	3"	1,1	150	1,3	-	0,4	30
16020080000030	80		1,1	160	1,2	-	0,4	30
16020090000030	90	3.1/2"	1,1	180	1,1	-	0,35	30
16020100000030	100		1,1	200	1	-	0,3	30
16020120000030	120		1,1	240	0,8	-	0,25	30
16020127000030	127	5"	1,1	250	0,8	-	0,25	30
16020130000030	130		1,1	260	0,8	-	0,25	30
16020140000030	140		1,1	280	0,7	-	0,2	30
16020150000030	150		1,1	300	0,7	-	0,2	30
16020160000030	160		1,1	320	0,6	-	0,18	30
16020200000030	200		1,1	400	0,5	-	0,15	30
16020250000015	250		1,1	500	0,4	-	0,1	15
16020300000015	300		1,1	600	0,3	-	0,1	15

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

