

Superflex PU PLUS HMR



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan, transparant
Spiraal:	Staal verkoperd
Uitwendig:	Polyurethaan, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +90°C
Rollengte:	10 / 15 / 20 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011, FDA 21 CFR 177.1680
Opdruk:	Merlett Superflex PU PLUS HMR Antiabrasivo Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte PU MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16021032000020	32	1.1/4"	1,3	65	3,1	-	0,9	20
16021038000020	38	1.1/2"	1,3	75	2,7	-	0,9	20
16021040000020	40		1,3	80	2,6	-	0,8	20
16021045000020	45		1,3	90	2,4	-	0,8	20
16021050000020	50	2"	1,4	100	2,2	-	0,8	20
16021060000020	60		1,4	120	1,8	-	0,7	20
16021063000020	63	2.1/2"	1,4	130	1,7	-	0,7	20
16021070000020	70		1,45	140	1,6	-	0,5	20
16021076000020	76	3"	1,45	150	1,5	-	0,5	20
16021080000020	80		1,45	160	1,4	-	0,5	20
16021090000020	90	3.1/2"	1,45	180	1,2	-	0,5	20
16021100000015	100		1,5	200	1,1	-	0,4	15
16021110000015	110		1,5	220	1	-	0,4	15
16021120000015	120		1,5	240	0,9	-	0,4	15
16021127000015	127	5"	1,5	260	0,9	-	0,3	15
16021130000015	130		1,5	270	0,8	-	0,3	15
16021140000015	140		1,5	280	0,8	-	0,3	15
16021150000010	150		1,5	300	0,8	-	0,3	10
16021160000010	160		1,5	320	0,8	-	0,2	10
16021180000010	180		1,5	360	0,7	-	0,2	10
160212000000	200		1,6	400	0,6	-	0,2	-
160212500000	250		1,6	500	0,5	-	0,2	-
160213000000	300		1,6	600	0,4	-	0,2	-

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

