

Superflex PU PLUS HPR



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Polyurethaan, transparant
Spiraal:	Staal verkoperd, bedekt met PU
Uitwendig:	Polyurethaan, transparant
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +90°C
Rollengte:	15 / 20 meter
Normen:	CE 1935/2004, UE 10/2011, FDA 21 CFR 177.1680
Opdruk:	Merlett Superflex PU HPR Antiabrasivo Made in Italy
Opmerkingen:	Slijtvaste zuigslang, geschikt voor slijtende materialen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte PU MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16023032000020	32	1.1/4"	2	220	4,5	-	0,9	20
16023038000020	38	1.1/2"	2	250	4	-	0,9	20
16023040000020	40		2	260	3,8	-	0,9	20
16023050000020	50	2"	2	300	3,3	-	0,9	20
16023060000020	60		2	320	2,8	-	0,9	20
16023065000020	65		2	350	2,6	-	0,9	20
16023070000020	70		2	400	2,4	-	0,9	20
16023076000020	76	3"	2	450	2,2	-	0,9	20
16023080000020	80		2	500	2,1	-	0,9	20
16023102000020	102	4"	2,2	580	1,7	-	0,9	20
16023110000015	110		2,2	630	1,5	-	0,9	15
16023127000015	127	5"	2,2	700	1,4	-	0,9	15
16023152000015	152	6"	2,2	900	1,2	-	0,9	15
16023203000015	203	8"	2,2	1200	0,8	-	0,9	15
160232540000	254	10"	2,5	1400	0,7	-	0,9	-
160233050000	305	12"	2,5	1600	0,6	-	0,9	-

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

