

Trix Multifood



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	NBR wit, glad, foodgrade en olie/vetbestendig
Inlagen:	Synthetisch fibers
Uitwendig:	NBR blauw of wit, glad, olie- en weersbestendig
Temperatuurbestendigheid:	-20°C +90°C (stoom +164°C)
Rollengte:	40 meter
Veiligheidsfactor:	Stoom 10:1 (werkdruk 6 bar) – Water 3:1 (werkdruk 20 bar)
Normen:	EG 1935/2004, EG 2023/2006, FDA (21 CFR 177.2600)
Opdruk:	Continental Contitech Trix Multifood DN – PN 20 bar / 290 PSI
Opmerkingen:	Stoom en heet water persslang, ook geschikt voor vloeibare en vethoudende levensmiddelen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15080013023040	13	1/2"	23	95	6	60	40 blauw
15080013023040W	13	1/2"	23	95	6	60	40 wit
15080016026040	16	5/8"	26	115	6	60	40 blauw
15080016026040W	16	5/8"	26	115	6	60	40 wit
15080019031040	19	3/4"	31	150	6	60	40 blauw
15080019031040W	19	3/4"	31	150	6	60	40 wit
15080025039040	25	1"	39	200	6	60	40 blauw
15080025039040W	25	1"	39	200	6	60	40 wit

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

