

# Trix Rotstrahl



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

<b>Inwendig:</b>	EPDM zwart, glad en niet poreus
<b>Inlagen:</b>	Synthetische fibers
<b>Uitwendig:</b>	EPDM zwart/rood gestreept. Ozon, weer en UV bestendig
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-40°C +100°C
<b>Rollengte:</b>	40 / 50 / 80 meter
<b>Normen:</b>	-
<b>Opdruk:</b>	Continental Contitech Trix Rotstrahl DN.. PN 20 bar / 290 PSI
<b>Opmerkingen:</b>	Hoogwaardige waterslang

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15009013019040	13	1/2"	19	50	20	60	40
15009013019050	13	1/2"	19	50	20	60	50
15009013019080	13	1/2"	19	50	20	60	80
15009016023040	16	5/8"	23	60	20	60	40
15009019027040	19	3/4"	27	65	20	60	40
15009019027050	19	3/4"	27	65	20	60	50
15009019027080	19	3/4"	27	65	20	60	80
15009022031040	22	7/8"	31	70	20	60	40
15009025034040	25	1"	34	110	20	60	40
15009025034050	25	1"	34	110	20	60	50
15009028038040	28		38	120	15	45	40
15009030041040	30		41	140	15	45	40
15009032043040	32	1.1/4"	43	170	15	45	40
15009035046040	35		46	180	15	45	40
15009038050040	38	1.1/2"	50	200	15	45	40
15009040052040	40		52	240	15	45	40
15009042054040	42		54	250	10	30	40
15009050064040	50	2"	64	300	10	30	40

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

