

Uitlaatgaslang AG1000HT



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	Verrubberd doek, EPDM/polyester, zwart
Spiraal:	Overrijdbare polyester spiraal
Uitwendig:	Verrubberd doek, EPDM/polyester, zwart
Temperatuurbestendigheid:	-40°C +180°C
Rollengte:	10 meter
Normen:	-
Opdruk:	Trelleborg AG 1000 HT
Opmerkingen:	Afzuiging uitlaatgassen, voor veerretour haspels Ook leverbaar met stalen spiraal voor hoger vacuüm

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Wanddikte MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
15048032000010	32	1.1/4"	1	40	-	-	0,6	10
15048038000010	38	1.1/2"	1	50	-	-	0,55	10
15048045000010	45		1	55	-	-	0,5	10
15048051000010	51	2"	1	65	-	-	0,4	10
15048063000010	63	2.1/2"	1	80	-	-	0,3	10
15048076000010	76	3"	1	95	-	-	0,25	10
15048102000010	102	4"	1	110	-	-	0,2	10
15048127000010	127	5"	1	130	-	-	0,15	10
15048152000010	152	6"	1	140	-	-	0,1	10
15048204000010	204	8"	1	190	-	-	0,03	10

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

