

Vacupress Chemi



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

Inwendig:	Thermoplastisch rubber, zwart
Spiraal en inlage:	Gegalvaniseerde stalen spiraal, polyester inlage
Uitwendig:	Thermoplastisch rubber, groen
Temperatuurbestendigheid:	-25°C +80°C
Rollengte:	30 / 60 meter
Normen:	-
Opdruk:	Merlett Vacupress Chemi Made in Italy
Opmerkingen:	Zuig-/persslang, geschikt voor agressieve vloeistoffen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16012019028060	19	3/4"	28	70	15	45	0,9	60
16012022032060	22		32	75	14	42	0,9	60
16012025036060	25	1"	36	80	14	42	0,9	60
16012030041060	30		41	85	10	30	0,9	60
16012032043060	32	1.1/4"	43	90	10	30	0,9	60
16012035047060	35		47	95	10	30	0,9	60
16012038050030	38	1.1/2"	50	100	10	30	0,9	30
16012040052030	40		52	110	10	30	0,9	30
16012045057030	45		57	120	10	30	0,9	30
16012050063030	50	2"	63	130	10	30	0,9	30
16012060073030	60		73	160	9	27	0,9	30
16012063076030	63	2.1/2"	76	180	9	27	0,9	30
16012076091030	76	3"	91	230	8	24	0,9	30
16012080096030	80		96	250	8	24	0,9	30
16012090106030	90	3.1/2"	106	280	8	24	0,9	30
16012102119030	102	4"	119	310	7	21	0,9	30

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

