

# Vacupress Superelastic



## TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 23°C

<b>Inwendig:</b>	PVC wit
<b>Spiraal en inlage:</b>	Gegalvaniseerde stalen spiraal, polyester inlage
<b>Uitwendig:</b>	PVC zwart
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-25°C +60°C
<b>Rollengte:</b>	20 / 30 / 60 meter
<b>Normen:</b>	CE 1935/2004, UE 10/2011
<b>Opdruk:</b>	Merlett Vacupress Superelastic Food Quality Made in Italy
<b>Opmerkingen:</b>	Zuig-/persslang, geschikt voor vloeibare levensmiddelen, faecaliën

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Vacuüm BAR	Rollengte meter
16009019028060	19	3/4"	28	70	20	60	0,9	60
16009025036060	25	1"	36	80	16	48	0,9	60
16009030041060	30		41	90	16	48	0,9	60
16009032043060	32	1.1/4"	43	100	16	48	0,9	60
16009035047060	35		47	115	14	42	0,9	60
16009038051030	38	1.1/2"	51	125	14	42	0,9	30
16009040053030	40		53	130	14	42	0,9	30
16009045058030	45		58	140	12	36	0,9	30
16009050063030	50	2"	63	150	12	36	0,9	30
16009060074030	60		74	180	12	36	0,9	30
16009063077030	63	2.1/2"	77	190	12	36	0,9	30
16009076092030	76	3"	92	210	12	36	0,9	30
16009080096030	80		96	220	10	30	0,9	30
16009090107030	90	3.1/2"	107	250	10	30	0,9	30
16009102119030	102	4"	119	300	10	30	0,9	30
16009120138020	120		138	350	8	24	0,9	20
16009127145020	127	5"	145	370	7	21	0,9	20
16009152171020	152	6"	171	480	5	15	0,9	20

\* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.

